

# Полупромышленные кондиционеры

## Серия U-match Напольно - потолочные блоки



9k Btu/h~18k Btu/h



24/30k Btu/h



36k Btu/h~48k Btu/h

Модель	Внутренний блок		ГТН09К3БИ	ГТН12К3БИ	ГТН18К3БИ	ГТН24К3БИ		
	Наружный блок		GUHN09NK3AO**	GUHN12NK3AO**	GUHN18NK3AO	GUHN24NK1AO		
Производительность	Холод	W	2600	3500	5000	7000		
		Btu/h	8900	11900	17000	24000		
	Тепло	W	2850	3600	5700	8000		
		Btu/h	9700	12300	19400	27300		
Напряжение питания	V-Ph-Hz		220-240V-1Ph-50Hz	220-240V-1Ph-50Hz	220-240V-1Ph-50Hz	220-240V-1Ph-50Hz		
Потребляемая мощность	Холод	W	1000	1170	2003	2610		
	Тепло	W	1000	1100	2007	2590		
EER			W/W	2.6	2.99	2.46	2.68	
C.O.P			W/W	2.85	3.27	2.75	3.09	
Расход воздуха			m <sup>3</sup> /h	550/470/380	550/470/380	700/640/570	1170/1080/1000	
Внутренний блок	Уровень шума		dB(A)	47/44/41	47/44/41	54/50/46	50/48/46	
	Габариты		WxDxH	mm	836x695x238	836x695x238	836x695x238	1300x600x188
	Вес		kg	25	26	26	33	
Наружный блок	Уровень шума		dB(A)	55	56	56	59	
	Габариты		WxDxH	mm	820x320x540	820x320x540	820x320x540	1018x412x695
	Вес		kg	32	32	40	59	
Диаметр соединения	Жидкость		дюйм	1/4	1/4	1/4	3/8	
	Газ		дюйм	3/8	1/2	1/2	5/8	
Максимальная длина магистрали			m	20	20	20	30	
Максимальный перепад высот			m	15	15	15	15	

Модель	Внутренний блок		ГТН30К3БИ	ГТН36К3БИ	ГТН42К3БИ	ГТН48К3БИ		
	Наружный блок		GUHN30NK3AO**	GUHN36NM3AO**	GUHN42NM3AO**	GUHN48NM3AO**		
Производительность	Холод	W	8800	10000	12000	14000		
		Btu/h	30000	34100	41000	48000		
	Тепло	W	9800	11000	14000	15500		
		Btu/h	33400	37500	48000	52900		
Напряжение питания	V-Ph-Hz		220-240V-1Ph-50Hz	380-415V-3Ph-50Hz	380-415V-3Ph-50Hz	380-415V-3Ph-50Hz		
Потребляемая мощность	Холод	W	3000	3600	4800	6100		
	Тепло	W	2850	3300	4700	5800		
EER			W/W	2.93	2.78	2.5	2.3	
C.O.P			W/W	3.44	3.33	2.98	2.67	
Расход воздуха			m <sup>3</sup> /h	1600/1450/1300	1800/1630/1520	1800/1630/1520	2100/1900/1800	
Внутренний блок	Уровень шума		dB(A)	52/51/49	54/51/48	54/51/48	58/55/52	
	Габариты		WxDxH	mm	1420x700x245	1590x695x238	1590x695x238	1590x695x238
	Вес		kg	48	48	48	48	
Наружный блок	Уровень шума		dB(A)	59	60	60	63	
	Габариты		WxDxH	mm	980x427x790	1018x412x840	1032x412x1250	1032x412x1250
	Вес		kg	70	90	112	112	
Диаметр соединения	Жидкость		дюйм	3/8	1/2	1/2	1/2	
	Газ		дюйм	5/8	3/4	3/4	3/4	
Максимальная длина магистрали			m	30	50	50	50	
Максимальный перепад высот			m	15	30	30	30	