




Вентилятор Vort Penta

Многозональный вентилятор Vort Penta предназначен для одновременного удаления воздуха из 2-6 зон. Монтируется Vort Penta на стене, потолке, либо подвешивается на нейлоновом шнуре (такой монтаж обеспечивает наилучшую виброизоляцию). Вентилятор обладает двухскоростным двигателем. Вентилятор имеет 5 всасывающих патрубков $\varnothing 80$ мм (2 из которых с автоматическими регуляторами расхода воздуха на $30 \text{ м}^3/\text{ч}$ соответственно, а три с заглушками), и 1 всасывающий патрубок $\varnothing 125$ мм (снабжен универсальным регулятором расхода воздуха). В комплект поставки входит нейлоновый шнур. Vort Penta подходит для вентиляции практически любых помещений.



Модель	Код	Мощность, Вт		Ток, А		Расход, $\text{м}^3/\text{ч}$		Давление, Па		Lp, дБa 3 м
		min	max	min	max	min	max	min	max	
Vort Penta	11707	21	73	0,1	0,3	180	290	291	413	32

Электропитание 220В 50 Гц, степень защиты IPX2



Модель	Ø A	Ø Bx4	C	D	E	Масса, кг
Vort Penta	125	80	420	358	300	6

Все размеры приведены в мм.

Вентилятор Vort Leto Mev

Предназначен для одновременного удаления воздуха из 6 зон. Монтируется Vort Leto Mev на стене или потолке. Двигатель на шариковых подшипниках имеет три скорости. Корпус вентилятора изготавливается из ABS пластика с 4 всасывающими патрубками $\varnothing 125$ мм. Вентилятор Vort Leto Mev подходит для вентиляции практически любых помещений, включая те, где повышенная влажность и температура.



Модель	Код	Мощ-ть, Вт, max	Расход, $\text{м}^3/\text{ч}$	Давление, Па
Vort Leto Mev	11955	5,5/24/70	76/220/320	41/120/200

Электропитание АС 220В 50 Гц, максимальная рабочая температура 50°C . Модель вентилятора имеет степень защиты IPX4 (защита от прямого обрызгивания), что позволяет использовать его во влажных помещениях.

