RXYCQ14-20A

VRV Classic

- Для небольших проектов со стандартными требованиями по охлаждению и нагреву
- Подходит для любых решений, поскольку возможна установка блока внутри помещения благодаря высокому внешнему статическому давлению до 78,4 Па. Внутренняя установка обеспечивает меньшую длину трубопроводов, приводит к снижению затрат на установку, повышению эффективности и лучшему внешнему виду здания
- Способность контролировать каждую зону индивидуально позволяет системе VRV свести эксплуатационные расходы до минимума
- Поэтапная установка
- Подсоединяется ко всем стандартным внутренним блокам VRV, системам вентиляции и управления
- Новейшие сведения см. на стр. 349

Нагрев и охлаждение

Наружный блок					*RXYCQ8A	*RXYCQ10A	*RXYCQ12A	*RXYCQ14A	*RXYCQ16A	*RXYCQ18A	*RXYCQ20A
Производительность				л.с.	в ожидании подтверждения						
Холодопроизводительность	Ном.			кВт	20,0	25,0	30,0	35,0	40,0	45,0	50,0
Теплопроизводительность	Ном.			кВт	22,4	28,00	33,6	37,5	44,8	50,4	56,0
Потребляемая мощность - 50 Гц	Охлаждение	Ном.		кВт	в ожидании подтверждения						
	Нагрев	Ном.		кВт	в ожидании подтверждения						
EER					3,03	3,71	3,42	3,07	3,10	3,00	2,81
COP					3,86	4,00	3,90	3,85	3,80	3,65	3,50
Максимальное количество внутренних блоков					в ожидании подтверждения						
Внутреннее соединение	Мин.				100	125	150	175	200	225	250
	Ном.				200	250	300	350	400	450	500
	Макс.				200	250	360	420	480	540	600
Размеры	Блок	ВхШхГ		мм	1.680x635x765	1.680x930x765		1.680x1.240x765			
Вес	Блок			кг	в ожидании подтверждения						
Уровень звук. мощности	Охлаждение	Ном.		дБА	в ожидании подтверждения						
Уровень звук. давл.	Охлаждение	Ном.		дБА	58	59	61	61	64	65	66
Рабочий диапазон	Охлаждение	Мин.~Макс.		°CDB	-5~43						
	Нагрев	Мин.~Макс.		°CWB	-20~15,5						
Хладагент	Тип				R-410A						
Подсоединение труб	Жидкость	НД		мм	9,52			12,7			15,9
	Газ	НД		мм	15,9	19,1	22,2	28,6	28,6	28,6	28,6
	Длина трубы	Наруж. - Внутр.	Макс.	м	135						
	Общая длина трубопроводов	Система	Фактическая	м	300						
	Перепад высот	Наруж. - Внутр.		м	30 (Наружный блок выше внутренних)						
Электропитание	Фаза / Частота / Напряжение			Гц / В	3~/50/380-415						

*Примечание: в колонках серого цвета указаны предварительные данные

(1) Коэф-т загрузки 50~120%. Если подсоединяются только блоки FXFQ20,25, то максимальный коэф-т загрузки равен 100%